

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	1
FECHA	13/05/2019
CLAVE	120401



DESCRIPCIÓN

Carda cepillo circular alambre trenzado 4"X5/8"X1/2"X1", diseñada especialmente para realizar trabajos como remover pintura, óxido y desbaste de algunos materiales. El calibre del alambre es de 0.24mm y soporta una velocidad máxima de 12500 RPM

PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Alambre de acero.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpieza intensa de superficies grandes de metal.
- Limpieza previa a trabajos de soldadura.
- Eliminación de Cascarilla de soldadura y corrosión.

- Eliminación de óxido y pintura.
- Para desbastar, especialmente rebabas secundarias que se producen al fresar, lijar, torneado o taladrar.

APLICACIONES:

- Remover pintura
- Remover óxido
- Debastar algunos materiales.

ESPECIFICACIONES:

Clave	Longitud del alambre	Calibre del alambre	Velocidad máxima.	Peso
120401	5/8	0,24mm	12500 RPM	255g

VENTAJAS

- Brindan una acción rápida de cepillado para trabajos pesados.
- Durabilidad.
- Excelente rendimiento.
- Alambre de acero de alto carbono.

EDICIÓN N°	2	FECHA	13/05/2018
REVISIÓN N°	1	CLAVE	120401

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> Acero al alto carbón Hoja de acero galvanizada.
NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
<ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<ul style="list-style-type: none"> Ensamblado. Prensado.
PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
<ul style="list-style-type: none"> Pruebas de funcionamiento Desprendimiento de cerdas 	<ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Militar Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL				
				
Para mayor seguridad del usuario, utilice el equipo de protección recomendado.				
Diámetro exterior A	Diámetro interior B	Espesor del cepillo C	Longitud del alambre D	
4"	5/8"	1/2"	1"	

