

<b>EDICIÓN N°</b>	2
<b>REVISIÓN N°</b>	2
<b>FECHA</b>	20/11/2019
<b>CLAVE</b>	120404



**DESCRIPCIÓN**

Carda cepillo circular esmeril 6"x1 1/4"x 1 3/8" x 1", diseñada especialmente para realizar trabajos como remover pintura, óxido y desbaste de algunos materiales. El calibre del alambre es de 0.24mm y soporta una velocidad máxima de 6000 RPM

**PAÍS DE ORIGEN:**

- China

**ACABADO:**

- Alambre de acero.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Limpieza intensa de superficies grandes de metal.
- Limpieza previa a trabajos de soldadura.
- Eliminación de Cascarilla de soldadura y corrosión.

- Eliminación de óxido y pintura.
- Para desbastar, especialmente rebabas secundarias que se producen al fresar, lijar, torneear o taladrar.

**APLICACIONES:**

- Remover pintura
- Remover óxido
- Debastar algunos materiales.

**ESPECIFICACIONES:**

CLAVE	LONGITUD DEL ALAMBRE	CALIBRE DEL ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA.	PESO
120404	1 1/4"	0,24MM	6000 RPM	770 G

**VENTAJAS**

- Brindan una acción rápida de cepillado para trabajos pesados.
- Durabilidad.
- Excelente rendimiento.
- Alambre de acero de alto carbono.

<b>EDICIÓN N°</b>	2	<b>FECHA</b>	20/11/2018
<b>REVISIÓN N°</b>	2	<b>CLAVE</b>	120404
<b>NORMA DE EMPAQUE:</b>		<b>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Acero al alto carbón</li> <li>Hoja de acero galvanizada.</li> </ul>	
<b>NORMA DE FABRICACIÓN:</b>		<b>PROCESO DE FABRICACIÓN:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>No aplica</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensamblado.</li> <li>Prensado.</li> </ul>	
<b>PRUEBAS DE CALIDAD</b>		<b>TAMAÑO DE LA MUESTRA</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pruebas de funcionamiento</li> <li>Desprendimiento de cerdas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinado por la tabla Militar Standard 105E.</li> </ul>	

**INFORMACIÓN ADICIONAL**



Para mayor seguridad del usuario, utilice el equipo de protección recomendado.

**DIMENSIONES**

- Diámetro exterior A: 6"
- Longitud del alambre B: 1 1/4"
- Espesor del cepillo C: 1 3/16"
- Longitud del alambre D: 1"
- Buje: 1"
- Calibre del alambre: 0,24 mm.
- RPM: 6000
- Peso: 770 grs.

