

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	1
FECHA	10/05/2019
CLAVE	120408



DESCRIPCIÓN

Carda cepillo de copa trenzada 5" X 5/8" X 1", diseñada especialmente para realizar trabajos como remover pintura, óxido y desbaste de algunos materiales. El calibre del alambre es de 0.27mm y soporta una velocidad máxima de 6500 RPM

PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Alambre de acero.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpieza intensa de superficies grandes de metal.
- Limpieza previa a trabajos de soldadura.
- Eliminación de Cascarilla de soldadura y corrosión.

- Eliminación de óxido y pintura.
- Para desbastar, especialmente rebabas secundarias que se producen al fresar, lijar, torneear o taladrar.

APLICACIONES:

- Remover pintura
- Remover óxido
- Debastar algunos materiales.

ESPECIFICACIONES:

Clave	Longitud del alambre	Calibre del alambre	Velocidad máxima.	Peso
120408	1,315"	0,27mm	6500 RPM	1000g

VENTAJAS

- Brindan una acción rápida de cepillado para trabajos pesados.
- Durabilidad.
- Excelente rendimiento.
- Alambre de acero de alto carbono.

EDICIÓN N°	2	FECHA	10/05/2018
REVISIÓN N°	1	CLAVE	120408

<p>NORMA DE EMPAQUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<p>MATERIAL DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acero al alto carbón Hoja de acero galvanizada.
<p>NORMA DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> No aplica 	<p>PROCESO DE FABRICACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ensamblado. Prensado.
<p>PRUEBAS DE CALIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Pruebas de funcionamiento Desprendimiento de cerdas 	<p>TAMAÑO DE LA MUESTRA</p> <ul style="list-style-type: none"> Determinado por la tabla Militar Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL



Para mayor seguridad del usuario, utilice el equipo de protección recomendado.

øA	LB	øC	LD	øE
6"	1,315"	5/8	1,315	3,90"

Dimensiones

