

EDICIÓN N°	2
REVISIÓN N°	1
FECHA	21/10/2019
CLAVE	120411



DESCRIPCIÓN

Carda con vástago cepillo circular 3" x 1/4" x 5/8", diseñada especialmente para realizar trabajos como la eliminación de la escoria en los trabajos de soldadura.

PAÍS DE ORIGEN:

- China

ACABADO:

- Cobrizado.

CARACTERÍSTICAS:

- Limpieza intensa de superficies grandes de metal.
- Limpieza previa a trabajos de soldadura.
- Eliminación de Cascarilla de soldadura y corrosión.
- Eliminación de óxido y pintura.

APLICACIONES:

- Remover pintura
- Remover óxido
- Debastar algunos materiales.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	LONGITUD DEL ALAMBRE	CALIBRE DEL ALAMBRE	VELOCIDAD MÁXIMA.	PESO
120411	5/8"	0,30 mm	4500 RPM	100g

VENTAJAS

- Brindan una acción rápida de cepillado para trabajos pesados.
- Durabilidad.
- Excelente rendimiento.
- Alambre de acero de alto carbono.

EDICIÓN N°	2	FECHA	21/10/2018
REVISIÓN N°	1	CLAVE	120411

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
No aplica	- Acero al alto carbón . - Hoja de acero galvanizada.
NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
No aplica	- Ensamblado. - Prensado.
PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
- Pruebas de funcionamiento - Desprendimiento de cerdas	Determinado por la tabla Militar Standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL



Para mayor seguridad del usuario, utilice el equipo de protección recomendado.

DIMENSIONES

Diámetro exterior A: 3"
 Longitud del alambre: 0,118"
 Diámetro del vástago B: 1/4"
 Longitud del alambre C: 5/8"
 Espesor del cepillo D: 0,39"
 Longitud del vástago E: 1,18"
 Calibre del alambre: 0,30
 RPM: 4500
 Peso: 100 grs.

