FABRICANDO PRODUCTOS
FERRETEROS DE CALIDAD DESDE 1958

HECORT

EDICIÓN Nº	1
REVISIÓN Nº	1
FECHA	12/03/2020
CLAVE	110913

DESCRIPCIÓN

- Discos de uso general, con capacidad de realizar cortes rápidos y precisos, excelente durabilidad.

PAÍS DE ORIGEN:

- China.

ACABADO:

- Negro.

CARACTERÍSTICAS:

- Controlados dimensionalmente
- Balanceo controlado
- Buena resistencia
- Ultra delgado para cortes rápidos
- El aglomerante utilizado es refuerzo de resina.
- Fabricado con Oxido de aluminio

APLICACIONES:

- Para corte de materiales ferrosos en general, como lo son: metal, varilla, tubular, ángulos, etc.
- Para uso en acero inoxidable, aleados, endurecidos y al carbón.

ESPECIFICACIONES:

CLAVE	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR	ESPESOR	MATERIAL	TAMAÑO DEL GRANO	RPM	TIPO
110913	4 1/2”	7/8”	3/64”	A	60	13300	T 41

VENTAJAS

- Corte rápido
- Excelente durabilidad

EDICIÓN Nº	1	**FECHA**	12/03/2020
REVISIÓN Nº	1	**CLAVE**	110913

NORMA DE EMPAQUE:

- No aplica

MATERIAL DE FABRICACIÓN:

- Granos Abrasivos (Oxido de aluminio A),
- Refuerzo de resina fenólica.

NORMA DE FABRICACIÓN:

- No aplica

PROCESO DE FABRICACIÓN:

- Mezclado
- Prensado
- Horneado

PRUEBAS DE CALIDAD

- Verificación de dimensiones

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Determinado por la tabla militar standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL

A	60	T	BF	T 41
Grano de fabricacion . A= Oxido de aluminio..	Tamaño del grano. 60= Mediano	Dureza. Suabe Mediano Duro A Z T	Tipo de aglomerado BF= Refuerzo de resina