

EDICIÓN N°	1
REVISIÓN N°	3
FECHA	16/04/2019
CLAVE	111114M

DESCRIPCIÓN

Disco de desbaste y lijado de un solo paso, el disco es capaz de generar un alto desbaste con una baja generación de calor, tiene un respaldo de fibra angular que mejora el desbaste, excelente desbaste en soldaduras, soporte de fibra reforzada de vidrio cónico flexible.
Disco de doble malla además de tener doble anillo y refuerzos de sujeción para mayor seguridad en el trabajo, las hojas de lija con las que trabaja el disco están fabricadas con óxido de zirconio.

PAÍS DE ORIGEN:

- Hecho en México con componentes Alemanes

ACABADO:

- Empacado
- Etiquetado



CARACTERÍSTICAS:

- Balance controlado
- Buena resistencia
- Mezcla de grano de zirconio con resina unido a base de fibra de vidrio sometido a calor y presión (Horneado)

APLICACIONES:

- Uso profesional
- Desbaste de soldadura
- Eliminación de rebabas
- Elimina puntos de corrosión
- Limpia

- Excelente uso en:
- Acero inoxidable
 - Aluminio
 - Metales ferrosos y no ferrosos

ESPECIFICACIONES:

Clave	Diámetro exterior	Diámetro interior	Grano	RPM
111114M	7"	7/8"	Z40	8500

VENTAJAS

- Despaste y lijado en un solo paso
- Alto desbaste con baja generación de calor
- Respaldo de fibra angular
- Excelente desbaste en soldadura

EDICIÓN N°	2	FECHA	16/04/2019
REVISIÓN N°	3	CLAVE	111114M

NORMA DE EMPAQUE:	MATERIAL DE FABRICACIÓN:
No aplica	- Grano de zirconio - Base de fibra de vidrio - Centro de hojalata
NORMA DE FABRICACIÓN:	PROCESO DE FABRICACIÓN:
No aplica	- Mezclado - Prensado - Horneado
PRUEBAS DE CALIDAD	TAMAÑO DE LA MUESTRA
- Desbaste de metal - Desbaste de soldadura - Pulido de superficies	Determinado por la tabla militar standard 105E.

INFORMACIÓN ADICIONAL	